

201 Automotive Dry

Trocknungshilfe

- ▲ Schneller und großflächiger Aufriss
- ▲ Gutes Trocknungsergebnis mit wenig Restwasser
- ▲ Bewirkt einen wasser- und schmutzabweisenden Effekt
- ▲ Auch bei kritischer Frischwasserqualität einsetzbar (z. B. Wasserhärte)
- ▲ Hervorragend für Cabrio-Stoffverdecke geeignet
- ▲ Außerordentlich umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- ▲ Ökonomisch einsetzbar durch hohen Wirkstoffgehalt im Konzentrat
- ▲ Frei von Kohlenwasserstoffen, Mineralölen und Duftstoffen
- ▲ Frei von Silikonen



Anwendung

Produkt ist nicht zur Vorverdünnung geeignet

Pur über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen.

Trocknungshilfe:

In Anlagen mit Gebläsetrocknung als Sprühanwendung (15–30 ml/PKW).

Flächendeckend auf das Fahrzeug auftragen.

In Anlagen ohne Gebläsetrocknung als Sprühanwendung (4–7 ml/min; 1:1000–2000).

Flächendeckend auf das Fahrzeug auftragen. Da ein verzögerter Aufriss erzeugt werden soll, ist es wichtig eine hohe Verdünnung einzusetzen.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Vor Frost schützen. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!
Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen!

Produktzusammensetzung

Kationische Verbindungen, Pflegesubstanzen, wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Farbstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 4,5

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
c201025	25 kg Kanister		24
c201073	220 L Fass	217	2
c201090	1000 L Container	985	1