

Aufbereitungsanleitung Steripower



1. Schritt
Reinigen Sie den Sprühkanal durch Wischen mit einem Desinfektionsmittelgetränktem Tuch.



2. Schritt
Prüfen Sie die Sprühsensoren auf optische Verschmutzungen.



3. Schritt
Entfernen Sie sämtliche Desinfektionsmittelrückstände an der Düse und dem optischen Element.



4. Schritt
Öffnen Sie die Fronthaube durch senkrechtes Ziehen und Kippen der Lasche an der Unterseite.



5. Schritt
Reinigen Sie die Rückseite der Fronthaube durch manuelles Wischen.



6. Schritt
Entfernen Sie die Auffangschale durch leichtes Drücken nach oben.



7. Schritt
Tauschen Sie, je nach Anwendung, das verhärtete Medical Pad durch ein neues Pad aus (ca. alle 8 Wochen).



8. Schritt
Stecken Sie die Auffangschale zurück an die Steripower-Rückwand.



9. Schritt
Setzen Sie die Fronthaube gerade auf den Korpus und drücken Sie den unteren Teil leicht an, bis die Einrastung erfolgt.



10. Schritt
Wischen Sie final die komplette Fronthaube mit einem Desinfektionsmittel Tuch ab.

Je nach Benutzung, sollte die Reinigung einmal wöchentlich erfolgen.

Gerätebedienung:

1. Berührungsloses Einführen der Hände in den Sprühkanal, beide Handflächen nach oben geöffnet. Fingerspitzen nach oben angewinkelt.
2. Nach erfolgter Sensorerkennung werden die Handflächen automatisch mit Desinfektionsmittel flächendeckend besprüht.
3. Hände aus dem Gerät nehmen und die Flüssigkeit zur optimalen Eliminierung von Erregern je nach Einwirkzeit einreiben.