Clarida Care

Universal-Wischpflege

- Hinterlässt einen pflegenden Schutzfilm
- Materialschonend
- Keine Überpflegung der Bodenfläche, da die Pflegesubstanzen während der Reinigung ausgetauscht werden
- Zertifiziert nach DIN 18032
- Gleitreibungsbeiwert zwischen 0,4 und 0,6 µ
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

DIN 18032

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar. Bevorzugt in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Begeh- und Laufsicherheit, wie z. B. in Sporthallen und Seniorenheimen.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Unterhaltsreinigung (Wischen):
0,2–1 % in kaltem Wasser.

Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):
0,2–1 % in kaltem Wasser.

Polieren:
Durch gelegentliches Polieren (ca. 1000 U. p. M.) werden die Pflegekomponenten verdichtet, die Verkehrsspuren beseitigt und die Strapazierfähigkeit gesteigert.

Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j690501	6 x 1 L PCR-Flaschen (Karton)	84
j690510	10 L Kanister	60
j690572	200 L Fass	2