

101 Alustar

Felgenreiniger, sauer

- ▲ Maximale Reinigungsleistung gegenüber Bremsabrieb, Flugrost und Straßenschmutz
- ▲ Entfernt auch hartnäckigsten Bremsabrieb und Zement, Kalk- und Rostablagerungen
- ▲ Maximale Anlösekraft gegenüber statisch anhaftendem Schmutz
- ▲ Auch bei niedrigen Temperaturen effektiv
- ▲ Schaumarm eingestellt, daher selbst bei hohem Waschaufkommen kein Überschäumen der Beckensysteme
- ▲ Angenehme, dezente Parfümierung
- ▲ Besonders ökonomisch einsetzbar durch maximierte Produktkonzentration
- ▲ Frei von Schwefelsäure und Flusssäure, sowie Flusssäure erzeugenden Verbindungen (z.B. Ammoniumbifluorid)
- ▲ Frei von EDTA, NTA und Phosphaten



Anwendung

Nur auf salzsäurebeständigen Materialien anwenden. Vor der Anwendung Hinweise der Material- und Oberflächenhersteller beachten, ggf. Materialverträglichkeit prüfen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Produkt ist vorverdünnt

Pur oder vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt. Nur für den sachgemäßen Einsatz durch Fachpersonal zugelassen.

Felgenreiniger:

In Niederdrucksystemen als Sprühanwendung (Felge \geq 1:10).

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Flächendeckend und sättigend auftragen. Reinigungslösung nicht antrocknen lassen. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, anorganische Säuren, Additive, Korrosionsschutzmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Amylcinnamal).
pH-Wert (Konzentrat): < 0,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid (INC)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
c101025	25 kg Kanister		24
c101073	220 L Fass	265	2