229 BiFuTec JetFoamWax

High-Level Schaumwachs für SB-Waschplatzanlagen

- Konserviert und pflegt alle Fahrzeugoberflächen intensiv
- Bewirkt ein gutes Glanzergebnis auf Lack- und Kunststoffteilen
- Imprägnierwirkung, welche für eine gute Wasser- und Schmutzabweisung sorgt
- Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen, hohes Schaumvolumen, welches sich besonders gut abspülen lässt
- Besonders wirkungsvoll bei Anwendung im KIEHL-BiFuTec-Schaumsystem bzw. mit KIEHL-BiFuTec-Schaumlanze
- Hervorragend für Cabrio-Stoffverdecke geeignet
- Sorgt für ein angenehmes und besonders intensives Dufterlebnis
- Besonders umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- Sehr ökonomisch einsetzbar durch sehr hohen Wirkstoffgehalt im Hochkonzentrat
- Frei von Kohlenwasserstoffen und Mineralölen

KIEHL BiFuTec

Klasse A VDA konform 100%

Klasse B VDA konform 100%

Anwendung

Produkt ist nicht zur Vorverdünnung geeignet
Pur über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen.

Wachs und Pflege:
In SB-Waschplatzanlagen als Schaumanwendung (20 ml/min).
Optimiert für den Einsatz mit den KIEHL-BiFuTec Schaumlanzen, bei Einsatz anderer Lanzen, ist ein erhöhter Produktverbrauch zu erwarten.
In SB-Waschplatzanlagen als Schaumanwendung (40–60 ml/min).
Erhöhte Dosierung bei nicht optimaler Applikationstechnik. Im Anschluss, idealerweise mit Osmosewasser, klarspülen.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Vor Frost schützen. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen!

Produktzusammensetzung

Amphotere Tenside 5–15 %, kationische Tenside < 5 %, Pflegesubstanzen, wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Farbstoffe, Duftstoffe (Amylcinnamal, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Linalool, Hydroxycitronellal, Benzyl benzoat, Hexyl Cinnamal, Eugenol, Isoeugenol).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
c229025	25 kg Kanister	24