

# Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## BUZIL® CONTRACALC G 461

**Anwendungsbereich:**  
**Sanitär**



pH 0,5

<b>Verdünnung</b>	100 - 1000 ml / 10 l Wasser		
<b>Geeignet für</b>	Grundreinigung in: Swimming Pools; Großküchen; Lebensmittelindustrie	<b>Nicht geeignet für</b>	Acrylglas; Lackierte, farbige Oberflächen; Natur- und Kunststeinböden; Aluminium
<b>Anwendung</b>	Steinzeugfliesen; Sicherheitsfliesen; Feinsteinzeugfliesen; Keramische Wand- und Bodenfliesen; Edelstahl		
 <b>Problem- lösung</b>  Vor der Anwendung Materialverträglichkeit prüfen!	<b>Problem   Fehler   Voraussetzung</b>	<b>Lösung</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hinterlässt Streifen; Film auf der Oberfläche in der Unterhaltsreinigung</li> <li>▪ Niedrige; schwache Reinigungsleistung</li> <li>▪ Keine Reinigungsleistung</li> <li>▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen ...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mit klarem Wasser spülen</li> <li>▪ Produktdosierung anpassen</li> <li>▪ Thermische Reinigung bei Mineralienablagerungen</li> <li>▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit</li> </ul>	

# Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## ALTERNATIVE PRODUKTE | BUZIL® CONTRACALC G 461

Anwendungsbereich:  
Sanitär



pH 0,5

Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Erolcid® G 491	Kein Lebensmittelprüfzeugnis	Intensivreinigung, Entkalkung
Bucalex® G 460	Viskoser Grundreiniger, schnell-trennend nach Ö-Norm B 5105	Intensivreinigung, Entkalkung