

Technisches Datenblatt

ProVal Entkalker

Eigenschaften

Hochkonzentrat zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen, Boilern, Edelstahltopfen und Fliesen.

Achtung: Bei allen Geräten unbedingt die Entkalkungsvorschriften der Hersteller beachten! Auf empfindlichen Oberflächen zunächst Materialversuch durchführen und Reiniger nur stark verdünnt anwenden!

Anwendung/Dosierung

Das Entkalker- Konzentrat wird mit Wasser verdünnt. Bei regelmäßiger Anwendung 5 – 10 %ig (50 – 100 ml/Liter Wasser) verdünnen. Gerät mit Lösung befüllen und auskochen. Bei extrem starker Verkalkung Vorgang wiederholen. Flächenreinigung: Fläche dünn besprühen und einwirken lassen. Anschließend mit Wasser 2 – 3 mal gründlich nachspülen.

Inhaltsstoffangabe

<5% Phosphonate.

Spezifikation

Dichte (g/cm³): 1,090 Farbe: Farblos pH-Wert: 1 Geruch: Produktspezifisch

Lagerhinweise

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre verwendbar.

Umwelt

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Gefahrgut

UN 1760



Kennzeichnung



Achtung H315 Verursacht Hautreizungen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung.