



Wärmeschutz

TEMPICE 700

Temperatur unter -10 ° C. | Nasse Umgebungen



Höhere Beständigkeit, um beim Kälteschutz neue Wege zu gehen

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Hand bleibt trocken in feuchten Bedingungen dank der flüssigkeitsdichten Beschichtung und des wasserabweisenden Stricks



Haltbarkeit

- Beschichtung ist 5-mal abriebfester als bei marktgängigen Schutzhandschuhen



Produktivität

- Hervorragender Grip beim Handling nasser Teile: verringerte Ermüdung der Muskulatur und gesteigerte Produktivität



Lebensmittelkonformität

- Geeignet für den Kontakt mit gefrorenen, trockenen und fetthaltigen Lebensmitteln mit Reduktionsfaktor von mind. 3 gemäß der europäischen Verordnung Nr. 1935/2004/EG sowie den Bestimmungen nach LFGB und BfR XXI., Kat. 3.



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Spuren, Defekte an Blech und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden



Waschbarkeit

- Hoher Komfort und Beweglichkeit der Hand: Strick im Handbereich aus leichtem Feinstrick mit Daumenloch

BRANCHEN

- Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste)
- Kommunale Einrichtungen (Straßen- und Autobahnmeistereien)
- Kommunale Einrichtungen (Parks und öffentliche Plätze)
- Kommunale Einrichtungen (Abfallsammlung und -aufbereitung)
- Andere Industriezweige
- Transport, Logistik

ANWENDUNGEN

- Park- und Landschaftsgärtnerei
- Straßeninstandhaltung
- Müllsammlung
- Umgang mit Baumaterialien
- Wartungsarbeiten in nassen oder kalten Umgebungen
- Auftragsvorbereitung

EN388



3222X

EN511



02X

FINGERFERTIGKEIT
EN 420:

5/5

CAT.2





Wärmeschutz

TEMPICE 700

Temperatur unter -10 ° C. | Nasse Umgebungen

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
3 2 2 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit
EN511	KÄLTESCHUTZ
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
0 2 X	
0-4 0-4 0/1	
	Wasserdichtigkeit
	Kontaktkälte
	Konvektive Kälte

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Temperaturschutz durch Strick
Außenverarbeitung	Verstärkte Aufrauung
Material	Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
Manschette charakteristisch	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz Blau
Länge (cm)	24-27
Größe	7 8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	7.6E+9 Ω
Senkrechte Widerstandsfähigkeit (O)	3.5E+11 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paar/Beutel 72 Paar/Karton
------------	---

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1671
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE