145 ENERGY Foam

Schaumstarker Reiniger mit Frischeduft

- Hervorragende Reinigungsleistung gegenüber Insekten, Übertankungen, Abgasrückständen, sowie statisch anhaftendem Schmutz
- Verhält sich materialschonend am Fahrzeug und an Waschanlagentechnik
- Sorgt für optimale Recyclingwasserqualitäten und hohe Wasserrecyclingquoten
- Reduziert das Schlammvolumen in Absetzbecken, da die Sedimentation von Schmutzstoffen unterstützt wird
- Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen, sehr hohes Schaumvolumen, welches schnell zusammenbricht
- Schafft eine angenehm und intensiv duftende Atmosphäre auf dem Waschplatz und in der Waschhalle
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis
- Umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- Besonders ökonomisch einsetzbar durch maximierte Produktkonzentration
- Frei von EDTA, NTA und Phosphaten

ENERGY

Waschchemie VDA konform Klasse A VDA konform 1 : 120

Waschchemie VDA konform Klasse B VDA konform 1 : 60

Quality Tested by Austrian Standards in certification process

Anwendung

Produkt ist vorverdünnbar
Pur oder vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Schaum:
In maschinellen Waschanlagen als Aktivschaum (5–15 ml/PKW).
In maschinellen Waschanlagen als Flächenschaum (z. B. Lavaschaum) (15–30 ml/PKW).

Shampoo:
In maschinellen Waschanlagen als Bürstenshampoo (5–15 ml/PKW; 3–5 ml/m Nutzfahrzeuglänge).

Vor- und Intensivreiniger:
In Nieder- oder Hochdrucksystemen als Schaumanwendung (≥ 1:120).
In Hochdrucksystemen als Sprühanwendung (10–20 ml/min).

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Bei hoher Wassertemperatur (> 40 °C) und/oder Wasserhärte (> 4,5 mmol/L ≈ 25 °dH), kann zur Vermeidung von Kalkbildung die Zudosierung von "316 Calciel" sinnvoll sein. Flächendeckend und sättigend auftragen. Reinigungslösung nicht antrocknen lassen. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, amphotere Tenside 5–15 %, Alkalien, Additive, Farbstoffe, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Sodium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
c145081	11 kg Carwash-Kanister		60
c145025	25 kg Kanister		24
c145073	220 L Fass	241	2

www.kiehl-group.com