

Ultra Orange Geruchsbindender Fettersetzer



Ultra Orange ist ein pH-neutraler Reiniger mit exzellentem Fettlösevermögen. Er wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, ist äußerst tensidarm und damit fettabscheiderfreundlich, zudem hochverdünnbar und sparsam im Einsatz.

Ultra Orange reinigt fettige Böden, Küchenabläufe, Fettabscheider, Gullys, Müllcontainer, Toilettenanlagen.

Schlämme in Siphons werden beseitigt und bereits vorhandene Fettablagerungen in Abflußrohren wieder gelöst.

Auch Kleber- und Heizölrückstände, Teer, Bitumen und Wachsschichten werden gelöst.

Ultra Orange wird aus Citrusschalen gewonnen und ist zu mehr als 90 % biologisch abbaubar. Ultra Orange verbreitet einen angenehmen Duft und beseitigt aktiv üble Gerüche. Insekten werden abgewehrt.

Einsatzgebiete

Ultra Orange hat sich bestens in Hotellerie und Gastronomie bewährt.

Ultra Orange findet auch Anwendung in der Farbenproduktion zur Reinigung der Anlagen, innen und außen, als Trennmittel für Asphalt und zur Reinigung von Teemaschinen, in Sporthallen, Umkleide- und Toilettenanlagen, in Krankenwagen, Tierheimen, Klärwerken, Müllcontainern.

Anwendung

Ultra Orange je nach Verschmutzung 1:10 bis 1:200, im Hochdruckreiniger 1: 100 bis 1:1000, gegen Gerüche bis 1:1 000 000 verdünnen.

Bei verstopften Rohren eine Tasse pur in den Siphon geben.

Inhaltsstoffe

>30% Kohlenwasserstoffe (Orangenöle) / 5-15% nichtionische Tenside, Hilfsstoffe

Gefahrenhinweise

Ultra Orange ist nach der Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet

Risiken: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitsratschläge: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 von Hitze Heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden

P261 Einatmen von Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden


P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P301 +P310 Beim Verschlucken sofort Fitinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar) Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen haut mit Wasser abwaschen /duschen.

P305+P351 +P338 Bei KONTAKT MIT DEN Augen Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen weiter spülen



Verträglichkeit gegenüber Materialien

Ultra Orange ist geeignet für die Reinigung von homogenen, geschlossenen Oberflächen, wie Metall, PE, PP, PVC, Vinyl, Glas, Keramik.

Bei Gummi- und Kunststoffkomponenten Verträglichkeit prüfen.

Ultra Orange ist ebenfalls geeignet für die Reinigung von glatten, porösen Oberflächen wie Marmor, Kalkstein, Granit, Sandstein, Schiefer, Klinker, Tonplatten, Beton.

Ultra Orange ist unter Vorbehalt geeignet für die Reinigung von unversiegelten Hölzern, textilen Belägen aus Wolle, Kokos, Sisal oder Velours.

Hier ist vorher die Verträglichkeit zu prüfen!

Artikel Nr. 10-1010 Flaschen 12 x 1 Liter

Artikel Nr. 10-1009 Kanister

10 Liter

Artikel Nr. 10-1050 Kanister 20 Liter

Artikel Nr. 10-1058 Faß

210 Liter

Stand 04/ 2017

Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Bei Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung