

## Tork Poliertücher



Artikel	197270
System	W2, W3, W1
Rollenlänge	171 m
Rollenbreite	32 cm
Rollendurchmesser	25 cm
Blattanzahl	450
Blattlänge	38 cm
Innendurchmesser Kern	7.1 cm
Lagen	1
Druck	Nein
Blattanzahl	450
Prägung	Nein
Farbe	Weiß

Fusselarme Tork Poliertücher sind ideal zum Polieren empfindlicher Oberflächen. Die weichen und flexiblen Tücher geben Politur ab und lassen Oberflächen in professionellem Glanz erstrahlen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die Poliertücher passen in die Tork Bodenständer und in die Tork Wandhalter, die sicher, effizient und zuverlässig sind. Sie können aber auch in Kombination mit dem Tork Maxi Innenabrollungsspender oder der Kartonhalterung verwendet werden, die eine einhändige Entnahme ermöglichen.

[www.tork.de](http://www.tork.de)

- Aufgrund ihrer fusselfreien und antistatischen Eigenschaften sind die Reinigungstücher besonders gut für empfindliche Oberflächen geeignet
- Ein Tuch von professioneller Qualität, das keine Kratzer verursacht

Umweltinformationen	
<b>Tork Poliertücher</b>	Viskose Polyester
<b>Viskose</b>	Viskosefasern werden aus Zellstoff hergestellt. Die Zellulose wird mithilfe einer chemischen Reaktion mit Schwefelkohlenstoff in einer Lauge aufgelöst und anschließend in einem säurehaltigen Spinnbad zu Fasern gesponnen. Die Fasern werden gewaschen, getrocknet und auf die gewünschte Länge zugeschnitten.
<b>Polyester</b>	Die Polyesterfasern werden aus Terephthalsäure und Ethylenglykol hergestellt, die durch Kondensation zu Polyesterharz werden. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spindüsen zu Fasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Danach werden die Fasern auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Dieses Produkt enthält keine Silikone.
<b>Umweltzertifizierungen</b>	Dieses Produkt wurde mit dem FSC-Gütesiegel ausgezeichnet®.
<b>Verpackung</b>	Erfüllt die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EC): Ja
<b>Erstelldatum und letzte Überarbeitung des Artikels</b>	Erstellungsdatum: 19-04-2019 Datum der Überarbeitung: 14-10-2020
<b>Produktion</b>	Dieses Produkt wird im SUAMEER-Werk produziert, NL und ist zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 (Environmental management systems).
<b>Entsorgung/Vernichtung des verwendeten Produktes</b>	Dieses Produkt wird hauptsächlich für industrielle Prozesse genutzt und kann bei seiner Verwendung mit unterschiedlichen Substanzen kontaminiert werden. Daraus ergibt sich die Art und Weise, wie das verwendete Produkt verarbeitet/entsorgt/vernichtet wird. Wenden Sie sich vor seiner Vernichtung an die jeweiligen örtlichen Behörden. Das Produkt selbst eignet sich zur Verbrennung.
<b>Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland</b>	

## Kontakt

Essity Professional Hygiene Germany GmbH  
Sandhofer Straße 176  
68305 Mannheim

Tel.: +49 (0)621/778 4700  
Mo-Do 8:00-16:30 Uhr | Fr 8:00-15:00 Uhr

Fax: +49 (0)621/778 13 4700  
E-Mail: [torkmaster@essity.com](mailto:torkmaster@essity.com)