

TIMBER renova



Pflegeprodukt für Holzböden

■ **Wirtschaftlich** ■ **Schützend** ■ **Einfache Anwendung**

Produktprofil

- TIMBER renova ist eine hochwertige Pflegeprotektion für Echtholzböden und erzeugt einen widerstandsfähigen Schutzfilm um die Lebensdauer des Bodens zu verlängern.
- TIMBER renova schützt den Boden und ermöglicht eine Verschiebung einer vollständigen Renovierung durch den Parkettleger.
- TIMBER renova verleiht eine natürliche und seidengänzende Optik, die erzeugte lackähnliche Pflegeschicht verbessert gleichzeitig den Schutz vor Strapazierung und Nässe.
- Die Trittsicherheit von TIMBER renova ist geprüft und begutachtet nach DIN 18032-2.
- TIMBER renova kann auf Böden eingesetzt werden, die vorher mit TIMBER natura grundiert wurden.
- TIMBER renova ist speziell geeignet für alle intakt versiegelten Holzböden.

Anwendungsbereich

- TIMBER renova kann sowohl auf geölten, gewachsenen als auch lackierten Hölzern (z.B. Eiche, Buche, Fichte, etc.) angewendet werden. Sowohl für Massiv- als auch Fertigparkett geeignet.
- Nicht anwenden auf Laminat oder speziell behandelten Hölzern (z.B. Räuchereiche).
- Für genauere Informationen, siehe TIMBER easy Reinigungs- und Pflegeempfehlung.

Inhaltsstoffangabe

Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Nachhaltigkeit und Produktion



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern. Vor Frost schützen.

Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Anwendung und Dosierung



Bitte Hinweise beachten.



Vorbereitung: Boden grundreinigen, Schmutz und alte Polymerfilme vollständig entfernen.



konzentriert

Aufträge: Pur 2–3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Bei Bedarf abschnittsweise einpflegen. Möglichst nass in nass arbeiten.



Aufträge: Auf genug Trockenzeit zwischen den Aufträgen achten (mind. 30 min). Verbrauch: ca. 2 L / 100 m².



Polieren:



Pflegefilmaufarbeitung: Auf den Boden sprühen, mit Einscheibenmaschine und einem marktüblichen blauen Pad bearbeiten.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 713343 2 x 5 L

Ihr Partner:

pH-Wert

