

TIMBER easy

Pflegesystem für Holzbodenbeläge

Leistung:

Das **TIMBER easy**-System wurde zur besonders wirtschaftlichen und einfachen Restaurierung von strapazierten Echtholzböden entwickelt. Verschmutzte und leicht zerkratzte Böden können grundgereinigt sowie im Anschluss mit einer öl- bzw. lackähnlichen Optik gepflegt werden. Dank **TIMBER easy** kann der Boden werterhaltend bearbeitet und eine notwendige Sanierung mittels aufwändigen Schleifarbeiten hinausgezögert werden.

Für die Verarbeitung werden keine speziellen Kenntnisse oder Gerätschaften und Maschinen benötigt, sodass der erfahrene Anwender sofort mit der sachgerechten Bearbeitung von Holzbodenbelägen beginnen kann.

Das **TIMBER easy**-System besteht aus:

TIMBER natura: Imprägnierende Pflege für Echtholzböden mit Öl-Effekt. Betont den natürlichen Charakter des Holzes und verleiht dem Boden wieder ein frisches, natürliches und hochwertiges Erscheinungsbild. Angenehme Parfümierung.

LONGLIFE matt: Hochwertige Pflegedispersion, auch für Echtholzböden. Verleiht eine natürliche und seidenmatte Optik. Die erzeugte lackähnliche Pflegeschicht, verbessert gleichzeitig den Schutz vor Strapazierung und Nässe.

Beide Pflegedisersionen sind nach der DIN V 18032-2 zertifiziert und für die Einpflege von Sportbelägen geeignet.

TIMBER Pad Clean: Spezial-Grundreinigungspad für geölte, gewachste sowie nur noch partiell lackierte Flächen.

TIMBER Pad Grind: Spezial-Pad für lackierte Holzböden.



Anwendungsbereich:

TIMBER easy kann sowohl auf geölten, gewachsen als auch lackierten Hölzern (z. B. Eiche, Buche, Fichte, Ahorn, Merbau etc.) angewendet werden. Sowohl für Massiv- als auch Fertigparkett geeignet. Nicht anwenden auf Laminat oder speziell behandelten Hölzern (z. B. Räuchereiche, gekalkt, gebeizt etc.).

Anwendung: Die werterhaltende Reinigung und Pflege mit **TIMBER easy** umfasst folgende Schritte:

- Spezialgrundreinigung,
- Spezialeinpflege,

- Unterhaltsreinigung,
- Sanierung.

Spezialgrundreinigung

Unabhängig von Holzart, Verlegetechnik und Pflegezustand ist vor einer Einpflege zwingend eine Spezialgrundreinigung durchzuführen (Ausnahme: neu verlegte oder frisch geschliffene Holzbeläge). Diese dient sowohl der Schmutzentfernung als auch der Haftungsvermittlung. Evtl. Pflegerückstände (Basis Öl oder Wachs) werden entfernt, lackierte Flächen werden so vorbereitet, dass eine ideale Haftung erzielt werden kann. Die Abrasivität der Spezialpads ist auf die jeweilige Holzoberflächenbehandlung abzustimmen. Dabei ist die Behandlung in Aufwand und Ergebnis deutlich schonender im Vergleich zu einem herkömmlichen Vollschliff. Vor der Spezialgrundreinigung muss der Boden mittels staubbindendem Wischen oder Staubsaugen von lose aufliegenden oder mittels Nasswischverfahren (**TANET karacho** 1-%ig) von haftenden Verschmutzungen befreit werden. Zur Grundreinigung wird **LINAX extreme** in einer 10-20-%igen Verdünnung (bis max. 50 %) mittels Spray-Cleaner-Verfahren (Sprühgrundreinigung) empfohlen. Diese Anwendung führt neben der Schmutzentfernung zu einer Bindung des evtl. anfallenden Holzabriebs (keine Staubbildung). Für einen größtmöglichen Erfolg sollte die verwendete Einscheibenmaschine nachstehende Spezifikationen erfüllen:

- Treibteller-Durchmesser: 41 cm,
- Umdrehungszahl: max. 200 U/Min.,
- Möglichst hohes Maschinengewicht (>50 kg, evtl. Zusatzgewichte),
- Integrierte Spray-Vorrichtung oder alternativ separater Drucksprüher.

Achtung: Die Spezialgrundreinigung ist nicht geeignet um tiefe Kratzer oder Beschädigungen im Holz zu entfernen/egalieren. Dies kann ausschließlich mittels aufwändiger Schleiftechnik erzielt werden.

Abhängig von dem Pflegezustand des Bodens werden nachstehende **TIMBER** Spezialpads empfohlen:

TIMBER Pad Clean: für geölte, gewachste und nur noch stellenweise lackierte Flächen,

TIMBER Pad Grind: für intakt lackierte Flächen.

Fläche stets abschnittsweise (1-2 m²) bearbeiten. Hierzu den Teilabschnitt vollständig und ausgiebig mit **LINAX extreme**-Lösung einsprühen. Die Lösung einwirken lassen und anschließend die Fläche langsam abfahren bis die Feuchtigkeit vollständig vom Spezialpad aufgenommen wurde. Schmutz und Holzabrieb werden in dem Spezialpad gebunden – daher stets auf ausreichende Aufnahmefähigkeit achten. Ränder oder maschinenunzugängliche Bereiche müssen mittels handelsüblichem Hand- bzw. Randbearbeitungspad manuell behandelt werden.



Aufgrund der Entfernung von geschädigten Holzfasern sowie Schmutz und Pflegeresten, ist die Aufnahmekapazität der TIMBER Spezialpads innerhalb weniger Quadratmeter bearbeiteter Fläche zu. Die Quadratmeterleistung ist abhängig vom Pflege-/Verschmutzungsgrad sowie Härte des Holzes. In der Regel muss das Pad nach 2-4 m² gedreht bzw. gewechselt werden. Die verschmutzten Pads können im Objekt problemlos unter fließendem Wasser ausgewaschen und wiederverwendet werden.

Hinweise zur Grundreinigung:

Im Falle von geölten oder gewachsten Flächen muss der Holzbelag nach der Spezialgrundreinigung vollflächig und gleichmäßig von evtl. Pflegeresten befreit sein. Eine verarmte, z.T. weißliche Optik nach der Spezialgrundreinigung ist üblich und nicht bedenklich, diese wird durch die erneute Einpflege wieder angeglichen. Das Holz erhält sein natürliches dekoratives Aussehen zurück.

LINAX extreme sollte mindestens 10-%ige dosiert werden. Je nach Verschmutzungsgrad und Pflegezustand kann die Konzentration erhöht werden (max. 50 %), insbesondere wenn Flächen bearbeitet werden, die schon mit dem **TIMBER easy**-System eingepflegt worden sind.

Ein Nachwischen im Anschluss an die Spezialgrundreinigung ist nicht notwendig.



Spezialeinpflege:

Bei der Einpflege kann grundsätzlich zwischen einer Öl-ähnlichen (**TIMBER natura**) und Lack-ähnlichen (**LONGLIFE matt**) Einpflege gewählt werden. Auf stark frequentierten Flächen sowie bei gewünschtem Seidenglanz wird das Produkt **LONGLIFE matt** empfohlen. Für eine naturbelassene Optik der Holzoberfläche sollte **TIMBER natura** gewählt werden.

Unabhängig von der gewünschten Pflegeart, ist als Erstpflege/Grundierung stets zuerst eine Schicht **TIMBER natura** aufzutragen (Ausnahme: bei intakten Lackflächen kann nach der Spezialgrundreinigung ein Erstauftrag direkt mittels **LONGLIFE matt** erfolgen). Bei angegriffenen Lackflächen wird **TIMBER natura** nur auf die beschädigten Bereiche aufgetragen.

Das Produkt abschnittsweise auftragen. Hierzu das Konzentrat unverdünnt auf die vollständig getrocknete Fläche gießen und mittels Wischgerät und einem zur Einpflege geeigneten Bezug gleichmäßig verteilen. Vom Licht weg in überlappenden Bahnen einpflegen (nass in Nass).

Nach vollständiger Trocknung ist eine zweite Schicht aufzutragen. Dieser Schritt entfällt ausschließlich bei gewünschter natura-Optik und bereits vollständiger Sättigung des Bodens.

Auf neu verlegten oder frisch geschliffenen Holzbelägen kann es notwendig sein, einen Zwischenschliff mit dem **TIMBER Pad Grind** (oder Schleifgitter mit 100-er Körnung) durchzuführen, da sich durch die Behandlung die Fasern der Holzoberfläche aufrichten können.

Für den zweiten (und evtl. weiteren) Auftrag kann zwischen den Produkten gewählt werden:

TIMBER natura: natürliche, seidenmatte Optik für geringe bis mittlere Strapazierung,

LONGLIFE matt: seidenmatte, lackähnliche Optik für mittlere bis hohe Strapazierung.

Bei einem Produktwechsel zwischen den Aufträgen ist zwingend ein neuer Auftragsbezug zu verwenden. Es können beliebig viele Schichten von **LONGLIFE matt** aufgetragen werden. **TIMBER natura** sollte nur bis zur Sättigung des Belages und Ausbildung einer homogenen Oberfläche zum Einsatz kommen.



LONGLIFE matt ist mit einer Super-High-Speed-Maschine (>1.000/Min.) polierbar. Hierdurch wird der Pflegefilm verdichtet sowie der Glanzgrad gesteigert.

Eine Politur von **TIMBER natura** wird nicht empfohlen.

Ungefähre Verbrauchsmengen (abhängig vom Pflegezustand und der Holzart) pro Auftrag*:

TIMBER natura: 2,5 L/100 m²,

LONGLIFE matt: 1,5 L/100 m².

* Auf neu verlegten oder frisch geschliffenen Belägen kann der erste Auftrag auch erheblich mehr Material benötigen. Dies ist von der Holzart und Qualität des Holzes abhängig.

Unterhaltsreinigung:

Die Unterhaltsreinigung dient vorrangig zum Erhalt der Pflegefilmschicht. Mit der Unterhaltsreinigung werden lösliche Verschmutzungen und eingetragener Grobschmutz entfernt. Insbesondere kleine Steinchen und Sand führen zu einer erhöhten Strapazierung und schnellen Schädigung des Holzbelages bzw. der Pflegefilmschicht. Um eine schnelle Verarmung der Optik zu verhindern, sollte daher eine gegenüber elastischen oder Steinbelägen höhere Reinigungsfrequenz gewählt werden. Unabhängig von der gewählten Einpflege wird die Unterhaltsreinigung mittels **TIMBER lamitan** oder **TAWIP vioclean** empfohlen. Aufgrund spezieller Inhaltsstoffe, erzielt **TIMBER lamitan** einen imprägnierenden Schutz, wodurch die Werterhaltung sowie die natürliche Optik weiter gesteigert werden können. **TAWIP vioclean** ist eine Seifen-basierte Wischpflege und bildet einen seidenmatten Pflegefilm und gibt zusätzlichen Schutz vor starker Strapazierung. Eine gelegentliche Politur verbessert die Haltbarkeit und erhöht den Glanzgrad. *Oft werden solche Produkte als Edelholz- oder Holz-Seife bezeichnet.*

Zur Reinigung ohne Pflege empfehlen wir unser **TANET karacho**

Eine maschinelle Reinigung kann mit max. rotem Pad oder weicher Scheuerbürste und wenig Wasserzufuhr durchgeführt werden.

Sanierung:

Abhängig von Schmutzeintrag und Frequentierung ist in regelmäßigen Abständen eine Pflegefilmsanierung durchzuführen. Je frühzeitiger diese erfolgt, desto länger kann der Zeitpunkt einer erneuten Spezialgrundreinigung und -einpflge hinausgezögert werden.

Vor der Sanierung muss der Boden mittels Nasswischverfahren (**TANET karacho**, 1-%ig) von lose aufliegenden und haftenden Verschmutzungen befreit werden.

Im Anschluss wird das jeweils zuletzt verwendete Pflegeprodukt (**LONGLIFE matt** oder **TIMBER natura**) in 20-%iger Verdünnung mittels Spray-Cleaner-Methode aufgebracht. Hierzu das verdünnte Produkt mittels Spray-Vorrichtung oder Drucksprüher auf die zu sanierende Fläche abschnittsweise aufsprühen und diese unmittelbar danach mit einer Einscheibenmaschine (Anforderungen s.o.) mit untergelegter, handelsüblicher blauer Padscheibe (z. B. 3M Superpad blau) abfahren.

Je nach Pflegezustand des Holzbodens, empfiehlt sich im Anschluss an eine Restaurierung eine Nachpflege mittels des ursprünglich zuletzt aufgetragenen Pflegemittels (**TIMBER natura** oder **LONGLIFE matt**) durchzuführen. Diese Nachpflege erfolgt in oben beschriebenen, konzentriertem Wischverfahren.

Soll eine Grundsanierung durchgeführt werden, ist wieder mit der Spezialgrundreinigung (s.o.) zu beginnen. Dabei sollte die Dosierung von **LINAX extreme** auf 50 % erhöht werden.

Besondere Hinweise:

Diese Produkte sind für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Packungen nur restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Produkte sind frostempfindlich.

Best. Nr.: 0701693 **TIMBER natura** 5 L

Best. Nr.: 0714289 **LONGLIFE matt** 5 L

Best. Nr.: 0701748 **TIMBER Pad Clean** 5 St./Kar.

Best. Nr.: 0701749 **TIMBER Pad Grind** 5 St./Kar.

Tana-Chemie GmbH • Rheinallee 96 • D-55120 Mainz

Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung: info@tana.de.

Hinweise:

- Alle Angaben entsprechen unserer Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter.
- Eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden.
- Mit dem Erscheinen dieser Version verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.
- Die gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbezeichnung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.