261 AirDry

Ablauftrockner für Anlagen ohne Gebläsetrocknung

- Erzeugt einen geschlossenen, ablaufenden Wasserfilm
- Verringert Restwasser und verhindert damit Rückstände und Flecken auf behandelten Oberflächen
- Ideal in Kombination mit Osmosewassernachspülung
- Durch einen hohen Tensidanteil ergibt sich auch eine erhebliche Reinigungswirkung
- Ökonomisch einsetzbar durch hohen Wirkstoffgehalt im Konzentrat
- Frei von Kohlenwasserstoffen, Mineralölen und Duftstoffen
- Frei von Silikonen

100% 100%

Anwendung

Produkt ist vorverdünnbar
Pur oder bis 1+2 vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Vorverdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Trocknungshilfe:
In Anlagen ohne Gebläsetrocknung als Sprühanwendung (10–20 ml/PKW; 4–10 ml/m Nutzfahrzeuglänge).
Im manuellen Verfahren als Schwallauftrag (1:200–400).
Flächendeckend auf das Fahrzeug auftragen.

Shampoo:
In Anlagen ohne Gebläsetrocknung als Bürstenshampoo (7–15 ml/min; 4–10 ml/m Fahrzeuglänge).
Bei Einsatz von Recyclingwasser ist das Nachspülen mit Frischwasser erforderlich.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Vor Frost schützen. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!
Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung, wird keine Haftung übernommen!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside < 5 %, Additive, Farbstoffe, Konservierungsmittel (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 2

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
c261080	10 kg Carwash-Kanister		60
c261025	25 kg Kanister		24
c261073	220 L Fass	221	2

www.kiehl-group.com